

|                 |  |
|-----------------|--|
| Produktnavn     | Jordlisse 50mm <sup>2</sup> 0,6 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri |
| Vare-/Ei nummer | 2879037  |
| Produkttype     | JL 50 0.6 M  |
| GTIN            | 7070701031156  |
| ETIM-klasse     | EC002809   |



## PRODUKTBESKRIVELSE

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til IEC-61138  
Jordlissene er halogenfrie.

Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser

|  |    |    |    |    |    |     |
|--|----|----|----|----|----|-----|
| Tverrsnitt mm <sup>2</sup>                   | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| Merke korttidsstrøm I <sub>k1</sub> /1 sek   | 5  | 7  | 10 | 14 | 19 | 24  |
| Merke korttidsstrøm I <sub>k1</sub> /0,5 sek | 7  | 10 | 14 | 20 | 27 | 34  |

Verdiene er oppgitt i kA

## Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 300 mm |
| Høyde  | 25 mm  |
| Bredde | 300 mm |
| Vekt   | 452 g  |

## Tekniske spesifikasjoner - Jordlisser

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Ledermateriale                | Kobber             |
| Isolatormateriale             | EPDM               |
| Diameter boltehull            | 13 mm              |
| Halogenfri                    | Ja                 |
| Tverrsnitt                    | 50 mm <sup>2</sup> |
| Diameter ekskludert isolasjon | 10 +/- 0,2 mm      |
| Diameter inkludert isolasjon  | 13 +/- 0,4 mm      |
| Sammensetning / trådtall      | 1592x0,2           |
| Merkekortidsstrøm Ik11 sek    | 10 kA              |
| Merkekortidsstrøm Ik10,5 sek  | 14 kA              |
| Standard                      | IEC-61138          |