

| | |
|------------------------|--|
| Produktnavn | Jordlisse 50mm ² 3,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri |
| Vare-/EI nummer | 2879047 |
| Produkttype | JL 50 3.0 M |
| GTIN | 7070701031255 |
| ETIM-klasse | EC002809 |



PRODUKTBeskrivelse

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til IEC-61138
Jordlissene er halogenfrie.

Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser

| | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|-----|
| Tverrsnitt mm ² | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| Merkekorttidsstrøm I _{k1} /1 sek | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 24 |
| Merkekorttidsstrøm I _{k1} /0,5 sek | 7 | 10 | 14 | 20 | 27 | 34 |

Verdiene er oppgitt i kA

Dimensjoner

| | |
|---------------|---------|
| Lengde | 400 mm |
| Høyde | 35 mm |
| Bredde | 400 mm |
| Vekt | 1 652 g |

Tekniske spesifikasjoner - Jordlisser

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Ledermateriale | Kobber |
| Isolatormateriale | EPDM |
| Diameter boltehull | 13 mm |
| Halogenfri | Ja |
| Tverrsnitt | 50 mm ² |
| Diameter ekskludert isolasjon | 10 +/- 0,2 mm |
| Diameter inkludert isolasjon | 13 +/- 0,4 mm |
| Sammensetning / trådtall | 1592x0,2 |
| Merkekortidsstrøm Ik1 1 sek | 10 kA |
| Merkekortidsstrøm Ik1 0,5 sek | 14 kA |
| Standard | IEC-61138 |