

Produktnavn	Kabelskjøt 24kV 1x240-400mm ² Varmkrymp med mekaniske hylser
Vare-/EI nummer	1165446
Produkttype	CHMSV N24 240400
GTIN	7070701134055
ETIM-klasse	EC001169



PRODUKTBeskrivelse

Skjøt av type CHMSV er egnet for alle typer PEX og plast isolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder. For både kobber- og aluminiumsledere.

Spenningsområde fra 12-36 kV.

Tillater bruk på kabler med forskjellige tverrsnitt.

Beskrivelse:

Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en optimal feltstyring under alle driftsforhold.

Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi.

Mekaniske skjøtehylser med et halvledende deksel som sørger for en sikker fordeling av feltet, og minsker risikoen for partielle utladninger.

Umiddelbar klar til bruk etter montasje.

Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for en fase.

Settet har ubegrenset lagringstid.

Innhold:

- Tykkvegget varmkrymp isolasjonsslanger
- Tykkvegget varmkrymp ytre slange med lim
- Feltfordeler i silikon
- Kobberskjerm
- Fjærklemmer
- Mekanisk skjøtehylse
- Feltfordeler mastik
- Påføringsverktøy
- Silikonsevietter
- PVC-teip
- Montasjeveiledning

Hvis kablet skal kappetestes må det legges en ledende forbindelse over skjøten mellom det ledende sjiktet på hver side av skjøten. (Følger ikke med i settet).

Dimensjoner

Lengde	720 mm
Høyde	170 mm
Bredde	260 mm
Vekt	2 700 g

Tekniske spesifikasjoner - Kabelmaterieell 12-36kV

Spenning	12-24 kV
Antall faser	1
Tverrsnitt 12 kV	400 mm ²
Tverrsnitt 24 kV	240-400 mm ²
Min PEX diameter	27,3 mm
Inkludert kontaktmaterieell	Skru
Standard	cenelec hd 629.1, hd 629.2, iec 60502-4, iec 61238-1, din vde 0278, iec 61442 03/2005

Kabelskjøter 12-36kV - Bruksområde

Forlegning i jord	Ja
Brønner og kanaler	Ja