

Kabelskjøt 1-leder med skruskjøtehylser 12-36 kV

Skjøt av type CHMSV er egnet for alle typer PEX og plast isolerte kabler med stripbar eller fastvulket halvleder. For både kobber- og aluminiumsledere.

Spenningsområde fra 12-36 kV.

Tillater bruk på kabler med forskjellige tverrsnitt.

Beskrivelse:

Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en optimal feltstyring under alle driftsforhold.

Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi.

Mekaniske skjøtehylser med et halvledende deksel som sørger for en sikker fordeling av feltet, og minsker risikoen for partielle utladninger.

Umiddelbar klar til bruk etter montasje.

Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for en fase.

Settet har ubegrenset lagringstid.

Innhold:

- Tykkvegget varmkrymp isolasjonsslanger
- Tykkvegget varmkrymp ytre slange med lim
- Feltfordeler i silikon
- Kobberskjerm
- Fjærklemmer
- Mekanisk skjøtehylse
- Feltfordeler mastik
- Påføringsverktøy
- Silikonsevietter
- PVC-teip
- Montasjeveiledning

Hvis kablen skal kappetestes må det legges en ledende forbindelse over skjøten mellom det ledende sjiktet på hver side av skjøten. (Følger ikke med i settet).



Vare-/EI nummer	Produktnavn	Tverrsnitt 12 kV	Tverrsnitt 24 kV	Tverrsnitt 36 kV
1165440	Kabelskjøt 24kV 1x16-95mm ² Varmkrymp med mekaniske hylser	50-95 mm ²	16-95 mm ²	
1165441	Kabelskjøt 36kV 1x240-400mm ² Varmkrymp med mekaniske hylser			240-400 mm ²
1165442	Kabelskjøt 24kV 1x50-150mm ² Varmkrymp med mekaniske hylser	95-150 mm ²	50-150 mm ²	
1165443	Kabelskjøt 36kV 1x400-630mm ² Varmkrymp med mekaniske hylser			400-630 mm ²
1165444	Kabelskjøt 24kV 1x95-240mm ² Varmkrymp med mekaniske hylser	150-240 mm ²	95-240 mm ²	
1165446	Kabelskjøt 24kV 1x240-400mm ² Varmkrymp med mekaniske hylser	400 mm ²	240-400 mm ²	
1165448	Kabelskjøt 24kV 1x400-630mm ² Varmkrymp med mekaniske hylser	400-630 mm ²	400-630 mm ²	
1165450	Kabelskjøt 24kV 1x630-1000mm ² Varmkrymp med mekaniske hylser	800-1000 mm ²	630-1000 mm ²	