

Produktnavn	Endeavslutning 12 kV 630mm ² innendørs varmkrymp 1-L med kabelsko
Vare-/EI nummer	1165410
Produkttype	CHESK-I 12N 630
GTIN	7070701133874
ETIM-klasse	EC000910



PRODUKTBeskrivelse

Endeavslutning type CHESK for alle typer PEX og plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder. Spenningsområde fra 12-24 kV, for innendørs montasje.

Beskrivelse:

Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en sikker feltstyring under alle driftsforhold.

Kombinasjon av slip-on og varmkrympteknologi.

Ved bruk av krypstrømsskjermer i silikon forlenger man krypstrømsveien, dette tillater kortere endeavslutninger.

Umiddelbar klar til bruk etter montasje.

Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for tre endeavslutninger.

Settet har ubegrenset lagringstid.

Innhold:

- Krypstrømsbestandige krympeslanger
- Krypstrømsskjørt i silikon
- Mastik
- Mekaniske kabelsko
- Montasjeveiledning

Normer:
CENELEC HD 629.1, HD 629.2
IEC 60502-4
IEC 61238-1
DIN VDE 0278

Dimensjoner

Lengde	426 mm
Høyde	196 mm
Bredde	190 mm
Vekt	3 200 g

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

Total lengde	140 mm
Utvendig diameter	52 mm
Innvendig diameter	33 mm
Materiale	Fortinnet aluminium
Diameter boltehull	17 mm
Antall bolter	3
Pipe størrelse	24 mm
Avmantlingsmål	90 mm
Kontaktflate	51,5 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Tekniske spesifikasjoner - Kabelmateriell 12-36kV

Spenning	12 kV
Tverrsnitt 12 kV	630 mm ²
Min PEX diameter	27,3 mm
Inkludert kontaktmateriell	Skru
Antall regnskjermer	1
Standard	cenelec hd 629.1, hd 629.2, iec 60502-4, iec 61238-1, din vde 0278

Bruksområde

For utendørs bruk	Nei
For innendørs bruk	Ja