

<b>Produktnavn</b>	Endeavslutning 24kV 25-95 inne varmkrymp 1-L m/sko 12kV 95mm <sup>2</sup>
<b>Vare-/EI nummer</b>	1165400
<b>Produkttype</b>	CHESK-I 24N 2595
<b>GTIN</b>	7070701133829
<b>ETIM-klasse</b>	EC000910



## PRODUKTBeskrivelse

Endeavslutning type CHESK er egnet for alle typer PEX og plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder. Spenningsområde fra 12-24 kV, for innendørs montasje.

Beskrivelse:

Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en sikker feltstyring under alle driftsforhold. Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi.

Ved bruk av krypestrømskjermer i silikon forlenger man krypestrømsveien, dette tillater kortere endeavslutninger. Umiddelbar klar til bruk etter montasje.

Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for tre endeavslutninger.

Settet har ubegrenset lagringstid.

Innhold:

- Krypestrømsbestandige krympeslanger
- Krypestrømskjørt i silikon
- Mastik
- Mekaniske kabelsko
- Montasjeveiledning

Normer:  
CENELEC HD 629.1, HD 629.2  
IEC 60502-4  
IEC 61238-1  
DIN VDE 0278

## Dimensjoner

Lengde	388 mm
Høyde	137 mm
Bredde	183 mm
Vekt	1 701 g

## Tekniske spesifikasjoner - Kabelmaterieil 12-36kV

Spenning	12-24 kV
Tverrsnitt 12 kV	95 mm <sup>2</sup>
Tverrsnitt 24 kV	25-95 mm <sup>2</sup>
Min PEX diameter	17,3 mm
Inkludert kontaktmaterieil	Skru
Antall regnskjermer	1
Standard	cenelec hd 629.1, hd 629.2, iec 60502-4, iec 61238-1, din vde 0278

## Bruksområde

For utendørs bruk	Nei
For innendørs bruk	Ja