

Rørål på stativ

Rørål i forskjellige listemessige lengder til bruk som hjelpemiddel ved kabelforlegning i rør.

Stativet plasseres med føringsstykket inn mot åpningen av kabelrøret.

Ved å utnytte rørålets egenspenning skyver denne seg ut av stativet og gjennom kabelrøret. Rørålen er fremstilt av et spesielt kunststoff.

Bruddstyrke:

- 4,5 mm: 750 kg
- 9,0 mm: 3630 kg
- 11,0 mm: 5630 kg

Minimum bøye-radius:

- 4,5 mm 140 mm
- 9,0 mm : 465 mm
- 11,0 mm : 775 mm

Rørålen leveres på stativ



Vare-/EI nummer	Produktnavn	Lengde	Bruddstyrke	Bredde / diameter trekkestråd
8817080	Rørål på stativ Ø dia 4,5mm. 50 m	50 m	750 kg	4,5 mm
8817083	Rørål på stativ Ø dia 4,5mm. 80 m	80 m	750 kg	4,5 mm
8817087	Rørål på stativ Ø dia 9 mm. 80 m	80 m	3 630 kg	9 mm
8817088	Rørål på stativ Ø dia 9 mm. 100 m	100 m	3 630 kg	9 mm
8817089	Rørål på stativ Ø dia 9 mm. 120 m	120 m	3 630 kg	9 mm
8817090	Rørål på stativ. Ø dia 11 mm. 150 m	150 m	5 630 kg	11 mm
8817091	Rørål på stativ Ø dia 11 mm. 200 m	200 m	5 630 kg	11 mm