

## Underskilt

Skiltene er utført i eloksert sjøvannsbestandig 3 mm aluminium som er belagt med spesialvinyl. Øvre og nedre kant er bukket 90° og ramme er derfor unødvendig. Skiltene er i henhold til "Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsretninger"

Tekst avtales ved bestilling.

**VANNLEDNING**

| Elnummer | Produktnavn                                    | Product type |
|----------|------------------------------------------------|--------------|
| 2858111  | Underskilt, 1 linje LxB = 1000x350 mm Tekst?   | LS1          |
| 2858112  | Underskilt, 1 linje LxB = 1500x525 mm Tekst?   | MS           |
| 2858113  | Underskilt, 1 linje LxB = 2000x700 mm Tekst?   | SS           |
| 2858114  | Underskilt, 2 linjer LxB = 1000x490 mm Tekst?  | LS1          |
| 2858115  | Underskilt, 2 linjer LxB = 1500x750 mm Tekst?  | MS           |
| 2858116  | Underskilt, 2 linjer LxB = 2000x1000 mm Tekst? | SS           |
| 2858138  | Underskilt, 1 linje LxB = 600x215 mm Tekst?    |              |
| 2858139  | Underskilt, 2 linjer LxB = 600x310 mm Tekst?   |              |