

## Glassfiberstige

AVANTI stigen har riflede, sklisiske trinn på 28 x 28 mm, med senteravstand 28 cm. Brystmål 35 cm. Vangeendene har påmontert sklisiske halvmåneformede gummisko. Stigene kan endevendes.

Alle beslag, bolter og niter utført i plastmateriale. Ingen ståldetaljer er benyttet. Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.

Vedlikehold:

Vaskes med mild såpe ved behov.



Vare-/EI nummer	Produktnavn	Lengde	Antall trinn
8870520	Glassfiberstige 2,0m. Godkjent i h.t. EN 131	[2, 2] m	6
8870522	Glassfiberstige 3,0m. Godkjent i h.t. EN 131	[3, 3] m	10
8870524	Glassfiberstige 4,2m. Godkjent i h.t. EN 131	[4,2, 4,2] m	14
8870525	Glassfiberstige 4,7m. Godkjent i h.t. EN 131	[4,8, 4,8] m	16
8870526	Glassfiberstige 5,3m. Godkjent i h.t. EN 131	[5,3, 5,3] m	18
8870527	Glassfiberstige 5,85m. Godkjent i h.t. EN 131	[5,9, 5,9] m	20
8870528	Glassfiberstige 6,4m. Godkjent i h.t. EN 131.	[6,4, 6,4] m	22