

Produktnavn	ABC teleskopstang 1,7m-10,6m med metrisk skala
Vare-/EI nummer	8870931
Produkttype	C4031022EM
GTIN	7070701041056
ETIM-klasse	EC002786



## PRODUKTBESKRIVELSE

ABC teleskopstang 8-delt med trykknapp-skjøter. Øverste ledd er skumfylt for å forhindre kondens og påmontert ABC universal feste - denne delen er på 1.2m. Har metrisk skala for høydemåling.

Minimumlengde: 1,7m

Maksimallengde: 10,6m

Største diameter: 6,35cm

Betjeningsstengene er produsert spesielt for bruk på spenningsførende anlegg. Toppstangen er skumfylt for å hindre kondens innvendig. Ved riktig vedlikehold er stengene vannavstøtende. Ved korrekt behandling og testing av toppstangen iht. standardkrav så kan denne brukes opptil 132kV iht FSE 2006 risikoavstand - sikkerhetsavstand settes av bruker i tillegg. Er de andre delene testet og godkjent så kan hele produktet benyttes på høyere spenning.

### Bruk:

Kan benyttes utendørs under tørre forhold.

Kontroller stengene visuelt før bruk og påse at det ikke finnes sprekker, riper sår eller andre skader. Kontroller også at merkingen er godt leselig. Vær oppmerksom på at langvarig påvirkning av fuktighet, smuss eller ultrafiolett bestråling fra sollys kan virke nedbrytende på stangoverflaten.

### Vedlikehold:

Betjeningsstangen vil etter en tids bruk miste noe av sin overflate-finish. Det kan derfor være nødvendig å behandle stangen med silikonvoks type GP624. Denne smøres på og gnis ut med en ren myk klut som ikke loer. Silikonservietter kan også benyttes. EI nr. 8872628

Hvis betjeningsstangen har blitt nedsmusset eller overflaten har fått riper, må stangen renses og om nødvendig repareres.

Riper repareres ved at stangen slipes ned med fint sandpapir eller annet ikke metallisk slipemiddel. Deretter påføres stangen glans fornyer Elnr. 8874024 med en myk klut. Glansfornyeren er en hurtigtørkende to-komponent isolasjonslakk. Etter 24 timers herdetid poleres stangen med silikonolje Elnr. 8874020.

Oppstår det større skader eller sår i overflaten må dette repareres. Er skaden av et slik art at stangens egenskaper er redusert skal stangen kasseres.

Oppbevaring:  
Betjeningsstenger bør oppbevares tørt og i egnet futteral.

Øverste ledd er fylt med polyurethanmasse.

## Dimensjoner

Lengde	1 845 mm
Høyde	124 mm
Bredde	143 mm
Vekt	5 440 g

## Tekniske spesifikasjoner

Type endebeslag	abc universal feste
Materiale	glassfiber, aluminium