

## Gardintrapp i Glassfiber

AVANTI gardintrapper har trinndimensjon 88 × 28 mm. Trinnene har riflet, sklisikker overflate. Loddrett trinnavstand 235 mm

Minste brystmål på øverste trinn 30 cm. Stigevinkel 70° på trinnsiden.

Trappene er utført i lukkede, armerte, hule glassfiber rørprofiler.

Profilene fremstår med en ensfarget, jevn overflate.

Alle beslag, bolter og niter er av plastmateriale. Sklisikre gummisko er montert innvendig i vangene for å unngå oppsamling av vann.

Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.

Vedlikehold:

Vaskes med mild såpe ved behov.



Vare-/EI nummer	Produktnavn	Lengde	Antall trinn	Plattformhøyde
8870450	Gardintrapp glassfiber 3 trinn,. Godkjent i h.t. EN 131.	1,41 m	3	700 mm
8870451	Gardintrapp glassfiber 4 trinn,. Godkjent i h.t. EN 131.	1,66 m	4	940 mm
8870452	Gardintrapp glassfiber 5 trinn,. Godkjent i h.t. EN 131.	1,91 m	5	1170 mm
8870453	Gardintrapp glassfiber 6 trinn,. Godkjent i h.t. EN 131.	2,16 m	6	1141 mm
8870454	Gardintrapp glassfiber 7 trinn,. Godkjent i h.t. EN 131.	2,41 m	7	1640 mm
8870455	Gardintrapp glassfiber 8 trinn,. Godkjent i h.t. EN 131.	2,66 m	8	1880 mm
8870456	Gardintrapp glassfiber 9 trinn,. Godkjent i h.t. EN 131.	2,91 m	9	2 110 mm
8870457	Gardintrapp glassfiber 10 trinn,. Godkjent i h.t. EN 131.	3,16 m	10	2 350 mm
8870458	Gardintrapp glassfiber 11 trinn,. Godkjent i h.t. EN 131.	3,41 m	11	2 540 mm
8870459	Gardintrapp glassfiber 12 trinn,. Godkjent i h.t. EN 131.	3,66 m	12	2 820 mm