

## Betjeningsstang BI MGB 43mm

Betjeningsstengene er produsert spesielt for bruk på spenningsførende anlegg. Med disse hule stengene kan man berøre spenningsførende anleggsdeler under tørre forhold. Betjeningsstengene innendørs kan også brukes som jordingsstenger. Kan også benyttes ute under tørre forhold.

### Bruk:

- Betjeningsstang skal kun betjenes ved å holde bak markeringsringen.
- Skal ikke under noen omstendigheter brukes på høyere spenningsnivå enn merkespenningen.
- Kontroller stengene visuelt før bruk og påse at det ikke finnes sprekker, riper sår eller andre skader.
- Kontroller også at merkingen er godt leselig og at markeringsring, skrubeslag og eventuelt regnskjørt ikke er skadet.
- Vær oppmerksom på at langvarig påvirkning av fuktighet, smuss eller ultrafiolett bestråling fra sollys kan virke nedbrytende på stangoverflaten.



### Vedlikehold:

- Betjeningsstangen vil etter en tids bruk miste noe av sin overflate-finish. Det kan derfor være nødvendig å behandle stangen med silikonvoks type G-624 elnummer [8874019](#). Denne smøres på og gnis ut med en ren myk klut som ikke loer.
- Silikonervietter kan også benyttes elnummer [8872628](#).
- Alternativt er renseserviett fra [Polywater designet for AUS verktøy](#).
- Hvis betjeningsstangen har blitt nedsmusset eller overflaten har fått riper, må stangen renses og om nødvendig repareres. Ripen repareres ved at stangen slipes ned med slipeduk eller annet ikke metallisk slipemiddel. Deretter påføres stangen glansfornyende elnummer [8874024](#) med en myk klut. Glansfornyeren er en hurtigtørkende to-komponent isolasjonsslakk. Etter 24 timers herdetid poleres betjeningsstangen med silikonvoks type G-624.

Oppstår det større skader eller sår i overflaten må dette repareres. Er skaden av et slik art at stangens egenskaper er redusert skal stangen kasseres.

### Oppbevaring:

Betjeningsstenger bør oppbevares tørt i egnet system som [Toolflex](#) og i egnet [futteral](#).

Elnummer	Produktnavn	Product type
8871072	MGB Betjeningsstang 24kV 1,25m lang, MGF topp	MGB 125 24 kV
8872607	MGB Betjeningsstang 24kV 1,5m lang, MGF topp	MGB 150 24 kV
8872608	MGB Betjeningsstang 72,5kV 1,5m lang, MGF topp	MGB 150 72,5 kV
8872609	MGB Betjeningsstang 72,5kV 2,5m lang, MGF topp	MGB 250 72,5 kV
8872616	MGB Skjøtestang 1,5m lang	MGB 150A
8872617	MGB Skjøtestang 2,5m lang	MGB 250B