

Spenningsindikator MTAG

Spenningsindikatoren er konstruert for å indikere tilstedeværelse av spenning ved direkte kontakt med spenningsførende deler. Den har en innebygd prøvekrete som aktiviseres med testknapp. Akustisk signal og rødt blinkende lys varsler spenning. Huset er i isolert utførelse, og består av slagfast polykarbonat. Dette gir en tett kapsling av elektronikken.

- Spenningsindikatoren leveres i metall boks
- For innen og utendørs bruk

Vedlikehold:

Rens huset med silikonserviett el nr 8872628 før bruk. Skift batteriet en gang i året. Transporter indikatoren i kassen og oppbevar denne på et tørt sted.

I henhold til IEC 61243-1



Spenningsindikator MTAG



| Elnummer | Produktnavn | Product type |
|----------|--|--------------|
| 8880000 | Spenningsindikator 3,6-7,2 kV MTAG 50/60Hz | MTAG |
| 8880001 | Spenningsindikator 5,5-24 kV MTAG 50/60Hz | MTAG |
| 8880002 | Spenningsindikator 10-24 kV MTAG 50/60Hz | MTAG |
| 8880003 | Spenningsindikator 22-72,5 kV MTAG 50/60Hz | MTAG |
| 8880004 | Spenningsindikator 1-4 kV MTAG 50/60Hz | MTAG |
| 8880005 | Spenningsindikator 4-18 kV MTAG 50/60Hz | MTAG |