

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Jordlisse 120mm <sup>2</sup> 6,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri |
| El nummer   | 2879116                                                                         |
| Produkttype | JL 120 6.0 M                                                                    |
| GTIN        | 7070701031842                                                                   |
| ETIM-klasse | EC002809                                                                        |



PRODUKTBESKRIVELSE

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til IEC-61138  
Jordlissene er halogenfrie.

| Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser |    |    |    |    |    |     |
|-------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| Tverrsnitt mm2                                              | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| Merkekorttidsstrøm IkI/1 sek                                | 5  | 7  | 10 | 14 | 19 | 24  |
| Merkekorttidsstrøm IkI/0,5 sek                              | 7  | 10 | 14 | 20 | 27 | 34  |
| Verdiene er oppgitt i kA                                    |    |    |    |    |    |     |

Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 400 mm  |
| Høyde  | 75 mm   |
| Bredde | 400 mm  |
| Vekt   | 7 362 g |

## Tekniske spesifikasjoner - Jordlisser

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Leder materiale               | Kobber              |
| Isolator materiale            | EPDM                |
| Diameter boltehull            | 13 mm               |
| Halogenfri                    | Ja                  |
| Tverrsnitt                    | 120 mm <sup>2</sup> |
| Diameter ekskludert isolasjon | 16,2 +/- 0,4 mm     |
| Diameter inkludert isolasjon  | 20 +/- 0,5 mm       |
| Sammensetning / trådtall      | 3822x0,2            |
| Merkekortidsstrøm Ik1 1 sek   | 24 kA               |
| Merkekortidsstrøm Ik1 0,5 sek | 34 kA               |
| Standard                      | IEC-61138           |