

Rett og vinkelkontakt 250A 12-24 kV

Leveres i pakke á 3 kontakter. Pakken er inkludert mekanisk kabelsko. Grensesnitt A. Driftsspennning opp til 24 kV. For inn- og utendørs tilkobling. Pluggen har en vanntett og ledende ytterkappe som er tilkoblet jord.

Driftsstrøm: 250 A Kortvarig overlast strøm: 300 A rms (8 timer pr 24 timers periode) Leveres med kapasitivt målepunkt. VDE 0278 –NF C 33-051 – NF C 33-001 – CENELEC HD 629.1.S2 – IEC 60502-4.

Interface: A-KONING CENELEC EN 50180 – 50 50181.

Mekanisk tilkobling: IEC 61238-1

NB: Sjekk alltid minimum PEX diameteren på kabelen du har opp mot kabeltilbehøret du trenger.



Elnummer	Produktnavn	Tverrsnitt 12 kV	Tverrsnitt 24 kV	Tverrsnitt 36 kV
1165315	Albuekontakt 250A 24kV 25-95mm ² / 12 kV 95mm ²	95 mm ²	25-95 mm ²	
1165316	Rettkontakt 250A 24kV 25-95mm ² / 12 kV 95mm ²	95 mm ²	25-95 mm ²	