

Produktnavn	Endeavslutning kaldkrymp 24 kV 95-240mm ² / 12 kV 150-240mm ² m/kabelsko
El nummer	1165341
Produkttype	CDTO-K 12/24
GTIN	7070701087191
ETIM-klasse	EC000910



PRODUKTBeskrivelse

Endeavslutningene kan benyttes innendørs og utendørs. Komplette med mekanisk kabelsko, også for skjermtråd. Pakken kommer i "alt i ett" for enkel installasjon.

Tilpasset PEX- eller andre plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder. Settene består av silikonbasert isolerkropp med integrert feltstyrer og skjermmer i ett stykke ekspandert på et spirallør.

Dimensjoner

Lengde	390 mm
Høyde	200 mm
Bredde	290 mm
Vekt	2 305 g

Tekniske spesifikasjoner - KabelmaterieLL 12-36kV

SpenninG	12-24 kV
Antall faser	3
Tverrsnitt 12 kV	150-240 mm ²
Tverrsnitt 24 kV	95-240 mm ²
Min PEX diameter	21,3 mm
Maks PEX diameter	35 mm
Inkludert kontaktmaterieLL	Skru

Standard

CENELEC HD 629.1.s1, IEC 60502-4, IEC 61238-1 | 2018-klasse a

Bruksområde

For utendørs bruk	Ja
For innendørs bruk	Ja