

# Utendørs 1-leder endeavslutning varmkrymp med skrukabelsko 12-24 kV

Endeavslutning type CHESK er egnet for alle typer PEX og plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder.

Spenningsområde fra 12-24 kV, for utendørs montasje.

## Beskrivelse:

Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en sikker feltstyring under alle driftsforhold.

Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi.

Krypestrømskjermer i silikon sørger for at forurensing og salt blir skylt av i regnvær. Endeavslutningene er derfor meget egnet i utsatte områder.

Umiddelbar klar til bruk etter montasje.

Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for tre endeavslutninger.

Settet har ubegrenset lagringstid.

## Innhold:

- Krypestrømsbestandige krympeslanger
- Krypestrømskjørt i silikon
- Mastik
- Mekaniske kabelsko
- Montasjeveiledning

## Normer:

CENELEC HD 629.1, HD 629.2

IEC 60502-4

IEC 61238-1

DIN VDE 0278



Elnummer	Produktnavn	Tverrsnitt 12 kV	Tverrsnitt 24 kV	Tverrsnitt 36 kV
1165412	Endeavslutning 24 kV 25-95 ute Varmkrymp 1-L m/sko 12kV 95mm <sup>2</sup>	95 mm <sup>2</sup>	25-95 mm <sup>2</sup>	
1165414	Endeavslutning 24kV 50-150 ute Varmkrymp 1-L m/sko 12kV95-150	95-150 mm <sup>2</sup>	50-150 mm <sup>2</sup>	
1165416	Endeavslutning 24kV 95-240 ute Varmkrymp1-L m/sko 12kV150-240	150-240 mm <sup>2</sup>	95-240 mm <sup>2</sup>	
1165418	Endeavslutning 24kV240-400 ute Varmkrymp1-L m/sko 12kV 400mm <sup>2</sup>	400 mm <sup>2</sup>	240-400 mm <sup>2</sup>	
1165420	Endeavslutning 24kV 630mm <sup>2</sup> ute Varmkrymp 1-Leder m/kabelsko		630 mm <sup>2</sup>	
1165490	Endeavslutning 24kV 25-95mm <sup>2</sup> ute varmkrymp 1-L m/bimetall skrukabelsko		25-95 mm <sup>2</sup>	
1165491	Endeavslutning 24kV 70-240mm <sup>2</sup> ute varmkrymp 1-L m/bimetall skruk.sko		70-240 mm <sup>2</sup>	