

Utendørs 1-leder endeavslutning varmkrymp uten skrukabelsko 12-24 kV

Endeavslutning type CHE-F er egnet for alle typer PEX og plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder.

Spenningsområde fra 12-24 kV, for utendørs montasje.

Beskrivelse:

Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en sikker feltstyring under alle driftsforhold.

Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi.

Krypestrømskjermer i silikon sørger for at forurensing og salt blir skylt av i regnvær. Endeavslutningene er derfor meget egnet i utsatte områder.

Umiddelbar klar til bruk etter montasje.

Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for tre endeavslutninger utenom skrukabelsko.

Settet har ubegrenset lagringstid.

Innhold:

- Krypestrømsbestandige krympeslanger
- Krypestrømskjørt i silikon
- Mastik
- Montasjeveiledning

Normer:

CENELEC HD 629.1, HD 629.2

IEC 60502-4

DIN VDE 0278



Elnummer	Produktnavn	Tverrsnitt 12 kV	Tverrsnitt 24 kV	Tverrsnitt 36 kV
1165413	Endeavslutning 24kV 25-150 ute Varmkrymp 1-L u/sko 12kV95-240		25-150 mm ²	
1165415	Endeavslutning 24kV 70-240 ute Varmkrymp1-L u/sko 12kV150-400		70-240 mm ²	