

Produktnavn	Kabelskjøt 24kV 1x95-240mm² Varmkrymp m/hylser og diffusjon sperre
El nummer	1165467
Produkttype	CHMSVD 24 95240
GTIN	7070701201207
ETIM-klasse	EC001169



PRODUKTBeskrivelse

Skjøt av type CHMSVD er egnet for alle typer PEX og plast isolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder. Spenningsområde fra 12-24 kV. Tillater bruk på kabler med forskjellige tverrsnitt.

Beskrivelse:
Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en optimal feltstyring under alle driftsforhold. Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi. Mekaniske skjøtehylser med et halvledende deksel som sørger for en sikker fordeling av feltet, og minsker risikoen for partielle utladninger. Umiddelbar klar til bruk etter montasje. Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for en fase. Settet har ubegrenset lagringstid.

- Innhold:
- Tykkvegget varmkrymp isolasjonsslanger
 - Tykkvegget varmkrymp ytre slange med lim
 - Fiberarmert krympeflak med lim og Al-folie
 - Feltfordeler i silikon
 - Kobberskjerm
 - Fjærklemmer
 - Mekanisk skjøtehylse
 - Feltfordeler mastik
 - Påføringsverktøy
 - Silikonsevietter
 - PVC-teip
 - Montasjeveiledning

Hvis kabelen skal kappetestes må det legges en ledende forbindelse over skjøten mellom det ledende sjiktet på hver side av skjøten. (Følger ikke med i settet)

Dimensjoner

Lengde	725 mm
Høyde	170 mm
Bredde	255 mm
Vekt	2 494 g

Tekniske spesifikasjoner - Kabelmaterieill 12-36kV

Spenning	12-24 kV
Antall faser	1
Tverrsnitt 12 kV	150-240 mm²
Tverrsnitt 24 kV	95-240 mm²
Min PEX diameter	19,9 mm
Inkludert kontaktmaterieill	Skru
Standard	cenelec hd 629.1, hd 629.2, iec 60502-4, iec 61238-1, din vde 0278, iec 61442 03/2005

Kabelskjøter 12-36kV - Bruksområde

Forlegning i jord	Ja
Brønner og kanaler	Ja