

Kabelskjøt 1-leder med skruskjøtehylser og diffusjon sperre

12-24 kV

Skjøt av type CHMSVD er egnet for alle typer PEX og plast isolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder. Spenningsområde fra 12-24 kV. Tillater bruk på kabler med forskjellige tverrsnitt.

Beskrivelse:
Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en optimal feltstyring under alle driftsforhold. Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi. Mekaniske skjøtehylser med et halvledende deksel som sørger for en sikker fordeling av feltet, og minsker risikoen for partielle utladninger. Umiddelbar klar til bruk etter montasje. Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for en fase. Settet har ubegrenset lagringstid.



- Innhold:
- Tykkvegget varmkrymp isolasjonsslanger
 - Tykkvegget varmkrymp ytre slange med lim
 - Fiberarmert krympeflak med lim og Al-folie
 - Feltfordeler i silikon
 - Kobberskjerm
 - Fjærklemmer
 - Mekanisk skjøtehylse
 - Feltfordeler mastik
 - Påføringsverktøy
 - Silikonsevietter
 - PVC-teip
 - Montasjeveiledning

Hvis kablen skal kappetestes må det legges en ledende forbindelse over skjøten mellom det ledende sjiktet på hver side av skjøten. (Følger ikke med i settet)

Elnummer	Produktnavn	Tverrsnitt 12 kV	Tverrsnitt 24 kV	Tverrsnitt 36 kV
1165466	Kabelskjøt 24kV 1x50-150mm² Varmkrymp m/hylser og diffusjon sperre	95-150 mm²	50-150 mm²	
1165467	Kabelskjøt 24kV 1x95-240mm² Varmkrymp m/hylser og diffusjon sperre	150-240 mm²	95-240 mm²	