

Produktnavn	Kabelskjøt Gel 1kV Cu 25-95mm² U-båt uten skjøtehylse
EI nummer	1167462
Produkttype	M-J 95
GTIN	7070701073781
ETIM-klasse	EC001169



PRODUKTBESKRIVELSE

For skjøting av 1 kV plastisolerte 3-leder og 4-leder kabler samt for tele- og signalkabler. Egnet for installasjon i kanaler, direkte under bakken eller under vann 1 meter maksimalt - salt/ferskvann.

Settet inneholder en to-komponent silikongel i fuktsikker pakke i gjennomsiktig ABS-plast, PVC-tape og montasjeveiledning. Begge halvdelene av formen er formet slik med trykkknapper som gjør det enkelt å sette sammen delene.

To-komponenten er giftfri og uten holdbarhet. Gelen har full isolasjon selv under herdetiden, som er beregnet til ca. 10 minutter ved 18°C. Det herder imidlertid veldig sakte under 0°C og bør derfor blandes i et oppvarmet forhold for eksepel i en telt eller i bilen før bruk. Leveres uten skjøtehylser.

Tekniske egenskaper:

- Standard: HD 623, CEI EN 50393
- Klasse 2 iht. CEI 64-8
- Installasjonstemperatur: -15°C / +55°C
- Driftstemperatur: 90°C
- Gel/Brannklasse: UL 94-HB (langsom horisontal forbrenning)
- Halogenfri Gel

Dimensjoner

Lengde	460 mm
Høyde	140 mm

Bredde	135 mm
Vekt	1 130 g

Tekniske spesifikasjoner - Kabelskjøter 1kV

Spenning	1 kV
Maks lengde skjøtehylse	43 mm
Maks diameter skjøtehylse	20 mm
Kabeldiameter	42 mm
Inkludert kontaktmateriell	No
Isolasjonstype	Gel
Halogenfri	Ja
Standard	cei en 50393

Kabelskjøter 1kV - Bruksområde

Plastkabel	Ja
Innstallasjonsmetode	Straight
Type kabelskjøt	Gel