

Gel-støpeskjøt

For skjøting av 1 kV plastisolerte 3-leder og 4-leder kabler samt for tele- og signalkabler. Egnet for installasjon i kanaler, direkte under bakken eller under vann 1 meter maksimalt - salt/ferskvann.

Settet inneholder en to-komponent silikongel i fuktsikker pakke i gjennomsiktig ABS-plast, PVC-tape og montasjeveiledning. Begge halvdelene av formen er formet slik med trykkknapper som gjør det enkelt å sette sammen delene.

To-komponenten er giftfri og uten holdbarhet. Gelen har full isolasjon selv under herdetiden, som er beregnet til ca. 10 minutter ved 18°C. Det herder imidlertid veldig sakte under 0°C og bør derfor blandes i et oppvarmet forhold for eksepel i en telt eller i bilen før bruk. Leveres uten skjøtehylser.



Tekniske egenskaper:

- Standard: HD 623, CEI EN 50393
- Klasse 2 iht. CEI 64-8
- Installasjonstemperatur: -15°C / +55°C
- Driftstemperatur: 90°C
- Gel/Brannklasse: UL 94-HB (langsom horisontal forbrenning)
- Halogenfri Gel

Elnummer	Produktnavn	Antall ledere	Tverrsnitt
1167460	Kabelskjøt Gel 1kV Cu 1,5-10mm² U-båt uten skjøtehylse		
1167461	Kabelskjøt Gel 1kV Cu 2,5-25mm² U-båt uten skjøtehylse		
1167462	Kabelskjøt Gel 1kV Cu 25-95mm² U-båt uten skjøtehylse		
1167463	Kabelskjøt Gel 1kV Cu 120-240mm² U-båt uten skjøtehylse		
1167464	Kabelskjøt Gel 1kV Cu 25-50mm² U-båt uten skjøtehylse		