

Støpeskjøt og støpemasse

Melbye tilbyr støpeskjøter med 2-komponent halogenfri polyuretan støpemasse type EG og støpemasser som leveres i en 2-kammer laminatforpakning der kamrene er fylt med henholdsvis herder og støpemasse. Blandingen av herder og støpemasse skjer i uåpnet forpakning.

Støpte harpiksskjøter brukes hovedsakelig for tilkobling av plastkabler. Egnert for press eller mekanisk kontaktmateriell på kobber- og aluminiums ledere.

Skjøtene kan brukes både innendørs og utendørs, med montering både i installasjonskanaler, under bakken og i vann.

Fra august 2023 krever EUs vedlegg XVII til REACH-forordning 2020/1149 at de som bruker denne type produkt skal gjennomgå nettbasert opplæring for å legge til rette for sikker håndtering.

Denne opplæringen er tilgjengelig her. [Safe Use of Diisocyanates](#)

Utløpsdatoen er angitt på den vanlige emballasjen.

Skjøtehylser er ikke inkludert i settet og må bestilles separat.

Tekniske egenskaper

- Gunstige flytegenskaper
- Hydrofobisk
- Motstandsdyktig mot jordalkalimetaller
- Stabilisert mot UV-stråler
- Halogenfri
- Mekanisk spenningsabsorpsjon
- Ingen sprekker under elektrisk spenning
- Ingen sprekker under mekanisk påkjenning
- Lav herdetemperatur



Elnummer	Produktnavn	Antall ledere	Tverrsnitt
1166530	Støpemasse 286 ml halogenfri 2-komponent halogenfri		
1166531	Støpemasse 464 ml halogenfri 2-komponent halogenfri		
1166535	Støpemasse 1000 ml halogenfri 2-komponent halogenfri		
1166537	Støpemasse 2000 ml halogenfri 2-komponent halogenfri		
1166540	Støpeskjøt 1kV 4x2,5-10mm² 2-komponent halogenfri	4	
1166541	Støpeskjøt 1kV 4x16-25mm² 2-komponent halogenfri	4	
1166543	Støpeskjøt 1kV 4x25-50mm² 2-komponent halogenfri	4	
1166545	Støpeskjøt 1kV 4x50-95mm² 2-komponent halogenfri	4	
1166546	Støpeskjøt 1kV 4x95-150mm² 2-komponent halogenfri	4	
1166547	Støpeskjøt 1kV 4x185-240mm² 2-komponent halogenfri	4	