

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Produktnavn | Skruskjøtehylse 1kV 1,5-16mm <sup>2</sup> |
| El nummer   | 2018400                                   |
| Produkttype | 1kV C1,5-16 Al/Cu                         |
| GTIN        | 7070701349732                             |
| ETIM-klasse | EC001063                                  |



PRODUKTBESKRIVELSE

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC 61238-1.

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen, og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser for 1kV er testet for klasse 5 mangetrådet kobberleder, se tabell.

Kobber klasse 5 mangetrådet skal det benyttes håndverktøy.

Alle produktene er testet i henhold til: IEC 61238-1 | 2018-klasse A

Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 30,5 mm |
| Høyde  | 12 mm   |
| Bredde | 12 mm   |
| Vekt   | 10,88 g |

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Total lengde       | 30,5 mm                     |
| Utvendig diameter  | 12 mm                       |
| Innvendig diameter | 6 mm                        |
| Materiale          | fortinnet aluminium         |
| Antall bolter      | 2                           |
| Pipe størrelse     | 8 mm                        |
| Avmantlingsmål     | 14 mm                       |
| Standard           | iec 61238-1   2018-klasse a |

Kabelinformasjon

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Aluminium flertrådet (EF009676) | 10-16 mm²  |
| Aluminium helkjerne             | 10-16 mm²  |
| Kobber flertrådet               | 1.5-16 mm² |
| Kobber helkjernet               | 1.5-16 mm² |
| Kobber klasse 5 mangetrådet     | 1.5-16 mm² |