

Isolert endehylser fortrinnet kobber

Endehylsene er produsert av fortrinnet elektrolytisk kobber. Designet og utviklet for å forsterke mangetrådet kabel ved terminering.

Driftstemperatur er fra -20 to +105°C. Maks 600 V.

Ved pressing av isolerte endehylser.

Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click NCrimp.



Elnummer	Produktnavn
2030200	Isolert endehylse 0,5mm² Lengde = 8mm Orange
2030201	Isolert endehylse 0,5mm² Lengde = 10mm Orange
2030202	Isolert endehylse 0,75mm² Lengde = 10mm Hvit
2030203	Isolert endehylse 0,75mm² Lengde = 12mm Hvit
2030204	Isolert endehylse 1mm² Lengde = 8mm Gul
2030205	Isolert endehylse 1mm² Lengde = 10mm Gul
2030206	Isolert endehylse 1,5mm² Lengde = 8mm Rød
2030207	Isolert endehylse 1,5mm² Lengde = 10mm Rød
2030208	Isolert endehylse 1,5mm² Lengde = 18mm Rød
2030209	Isolert endehylse 2,5mm² Lengde = 8mm Blå
2030210	Isolert endehylse 2,5mm² Lengde = 12mm Blå
2030211	Isolert endehylse 2,5mm² Lengde = 18mm Blå
2030212	Isolert endehylse 4mm² Lengde = 12mm Grå
2030213	Isolert endehylse 6mm² Lengde = 12mm Sort
2030214	Isolert endehylse 6mm² Lengde = 18mm Sort
2030215	Isolert endehylse 10mm² Lengde = 12mm Elfenben
2030216	Isolert endehylse 10mm² Lengde = 18mm Elfenben
2030217	Isolert endehylse 16mm² Lengde = 12mm Grønn
2030218	Isolert endehylse 16mm² Lengde = 18mm Grønn
2030219	Isolert endehylse 25mm² Lengde = 16mm Brun
2030220	Isolert endehylse 35mm² Lengde = 16mm Beige