

Produktnavn	Skrukabelsko 1-36kV 120-300×12
Vare-/EI nummer	2018443
Produkttype	1-36kV L120-300×12 Al/Cu
GTIN	7070701349923
ETIM-klasse	EC001054



PRODUKTBESKRIVELSE

Melbye's mekaniske skrukabelsko er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC 61238-1.

Melbye's mekaniske skrukabelsko er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbye's mekaniske skrukabelsko er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.

Alle produktene er testet i henhold til: IEC 61238-1 | 2018-klasse A

* Oppgitt tverrsnitt i parentes med stjernepunkt bak må vurdere å rundpresse.

Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.

Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell [8870597](#) som motholdsverktøy.

[EPD for VConnect 1-36kV skrukabelsko](#)

Dimensjoner

Lengde	106,5 mm
Høyde	38 mm
Bredde	38 mm

Vekt	269,63 g
------	----------

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

Total lengde	106,5 mm
Utvendig diameter	38 mm
Innvendig diameter	24 mm
Materiale	fortinnet aluminium
Diameter boltehull	13 mm
Antall bolter	2
Pipe størrelse	22 mm
Avmantlingsmål	67,5 mm
Kontaktflate	38 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformasjon

Aluminium flertrådet (EF009676)	120-300 mm²
Aluminium sektor flertrådet	120-240 mm²
Aluminium helkjerne	120-300 mm²
Aluminium sektor helkjerne	120-185 (240*) mm²
Kobber flertrådet	120-300 mm²
Kobber sektor flertrådet	120-240 mm²
Kobber helkjernet	120-300 mm²