

Produktnavn	Skrukabelsko 1-36kV 35-150x12
EI nummer	2018441
Produkttype	1-36kV L35-150x12 Al/Cu
GTIN	7070701349909
ETIM-klasse	EC001054



PRODUKTBeskrivelse

Melbye's mekaniske skrukabelsko er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC 61238-1.

Melbye's mekaniske skrukabelsko er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbye's mekaniske skrukabelsko er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.

Alle produktene er testet i henhold til: IEC 61238-1 | 2018-klasse A

* Oppgitt tverrsnitt i parentes med stjernepunkt bak må vurderes å rundpresse.

Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.

Dimensjoner

Lengde	72,5 mm
Høyde	28 mm
Bredde	28 mm
Vekt	96,59 g

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

Total lengde	72,5 mm
Utvendig diameter	28 mm
Innvendig diameter	16 mm
Materiale	fortinnet aluminium
Diameter boltehull	13 mm
Antall bolter	1
Pipe størrelse	17 mm
Avmantlingsmål	38.5 mm
Kontaktflate	28 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformasjon

Aluminium flertrådet (EF009676)	35-150 mm ²
Aluminium sektor flertrådet	35-120 mm ²
Aluminium helkjerne	35-120 mm ²
Aluminium sektor helkjerne	35-95 (120*) mm ²
Kobber flertrådet	35-150 mm ²
Kobber sektor flertrådet	35-120 mm ²
Kobber helkjernet	35-150 mm ²