

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Produktnavn | Skrukabelsko 1-36kV 800-1000x20 |
| El nummer   | 2018446                         |
| Produkttype | 1-36kV L800-1000x20 Al/Cu       |
| GTIN        | 7070701360331                   |
| ETIM-klasse | EC001054                        |



PRODUKTBESKRIVELSE

Melbye’s mekaniske skrukabelsko er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC 61238-1.

Melbye’s mekaniske skrukabelsko er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbye’s mekaniske skrukabelsko er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.

Alle produktene er testet i henhold til: IEC 61238-1 | 2018-klasse A

\* Oppgitt tverrsnitt i parentes med stjernepunkt bak må vurdere å rundpresse.

Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.

Dimensjoner

|      |            |
|------|------------|
| Vekt | 1 181,66 g |
|------|------------|

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Total lengde      | 165 mm |
| Utvendig diameter | 65 mm  |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Innvendig diameter | 41 mm                       |
| Materiale          | fortinnet aluminium         |
| Diameter boltehull | 21 mm                       |
| Antall bolter      | 4                           |
| Pipe størrelse     | 22 mm                       |
| Avmantlingsmål     | 105 mm                      |
| Kontaktflate       | 65 mm                       |
| Standard           | iec 61238-1   2018-klasse a |

Kabelinformasjon

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aluminium flertrådet (EF009676) | 800-1000 mm <sup>2</sup> |
| Aluminium sektor flertrådet     | 800* mm <sup>2</sup>     |
| Aluminium helkjerne             | 800-1000 mm <sup>2</sup> |
| Aluminium sektor helkjerne      | 800* mm <sup>2</sup>     |
| Kobber flertrådet               | 800-1000 mm <sup>2</sup> |
| Kobber sektor flertrådet        | 800* mm <sup>2</sup>     |
| Kobber helkjernet               | 800-1000 mm <sup>2</sup> |