

Produktnavn	Skruskjøtehylse 1-36kV 800-1000mm²
El nummer	2018427
Produkttype	1-36kV C800-1000 Al/Cu
GTIN	7070701360324
ETIM-klasse	EC001063



PRODUKTESKRIVELSE

Melbye's mekaniske skruskjøtehylser er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC 61238-1.

Melbye's mekaniske skruskjøtehylser er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbye's mekaniske skruskjøtehylser er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen, og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.

Alle produktene er testet i henhold til: IEC 61238-1 | 2018-klasse A

* Oppgitt tverrsnitt i parentes med stjernepunkt bak må vurdere å rundpresse.

Dimensjoner

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmaterie

Total lengde	220 mm
Utvendig diameter	65 mm
Innvendig diameter	41 mm
Materiale	fortinnet aluminium

Antall bolter	8
Pipe størrelse	22 mm
Avmantlingsmål	105 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformasjon

Aluminium flertrådet (EF009676)	800-1000 mm²
Aluminium sektor flertrådet	800* mm²
Aluminium helkjerne	800-1000 mm²
Aluminium sektor helkjerne	800* mm²
Kobber flertrådet	800-1000 mm²
Kobber sektor flertrådet	800* mm²
Kobber helkjernet	800-1000 mm²