

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Produktnavn | Glassfiberrev tape 20m x 19 mm |
| El nummer   | 1817931                        |
| Produkttype | 185                            |
| GTIN        | 7070701010625                  |
| ETIM-klasse | EC000128                       |



PRODUKTBESKRIVELSE

Nitto 185 har etter herding en meget god varmemotstand og kjemisk motstand. Benyttes til isolering og festing av kabler og utstyr i elektriske apparater som utsettes for, eller utvikler høy varme

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 102 mm |
| Høyde  | 105 mm |
| Bredde | 19 mm  |
| Vekt   | 103 g  |

Egenskaper

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Type lim                   | temperaturherdende gummi                            |
| Lengde                     | 20 m                                                |
| Bredde                     | 19 mm                                               |
| Tykkelse                   | 0.17 mm                                             |
| Farge                      | hvit                                                |
| Strekkefasthet             | 47kg/19mm                                           |
| Gjennomslagsspenning       | 2.5kv/0.17mm                                        |
| Herdetid                   | +120°C - 3 timer, +130°C - 2 timer, +150°C - 1 time |
| Høyeste driftstemperatur   | +130 °C                                             |
| Kortvarig driftstemperatur | +150 °C                                             |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Hefteevne mot stål               | 890g/19mm  |
| Hefteevne mot stål etter herding | 2.5kg/19mm |
| Tøying                           | 4%         |