

Skjøtehylser Fargo - Automatiske for Al- og Feral-line GLSF-serie

Automatiske skjøtehylser for skjøting av Al og FeAl-liner ved hjelp av innvendige kiler tilpasset aktuelt lineområde. Skjøting foregår uten verktøy. Hylse og innvendige kiler er produsert i Al-legering. Kilene er innsatt med korrosjonshindrende fett for å unngå oksidasjon.

Kan brukes på liner av aluminium, leget aluminium og FeAl.

Ved bruk på fettete line, må skjøtestedet vaskes/renses med egnet løsemiddel for fjerning av fettete, line må også børstes for fjerning av oksydebelegg.

NB!

De nye SF hylsene er en redesignet skjøte som dekker AAC(aluminiums leder), AAAC(Legert aluminiums leder) og FeAl liner.

Endret design på kiler, forsterket og optimalisert.



Elnummer	Produktnavn	Diameter	Lengde	Farge
2874972	Fargo automatisk skjøtehylse for Al grønn 16,74 - 18,42 mm	46 mm	510 mm	grønn
2874973	Fargo automatisk skjøtehylse for Al blå 18,28 - 20,19 mm	51 mm	560 mm	blå
2874982	Fargo automatisk skjøtehylse for Al rød/orange 5,59 - 8,13 mm	25 mm	305 mm	rød/orange
2874984	Fargo automatisk skjøtehylse for Al gul/grå 9,02 - 11,4 mm	36 mm	460 mm	gul/grå
2874986	Fargo automatisk skjøtehylse for Al rosa/sort 11,43 -15,11 mm	43 mm	560 mm	rosa/sort
2874987	Fargo automatisk skjøtehylse for Al brun 15,32 - 16,92 mm	43 mm	480 mm	brun