

Produktnavn	Strekkiisolator 24kV 16mm kulehake-tunge
El nummer	2861213
Produkttype	KL28SST
GTIN	7070701026077
ETIM-klasse	EC003514



PRODUKTBESKRIVELSE

Heng/strekkiisolatorer i polymer. Endebeslag av varmforsinket stål (El nr 2861163 har endebeslag av aluminium). Leveres med forskjellige endebeslag.

Til bruk for henge- og endestrek.

Dimensjoner

Lengde	470 mm
Høyde	100 mm
Bredde	95 mm
Vekt	1 568 g

Dimensjoner

Seksjonslengde	433 mm
Toppbeslag	kulehake iec16
Endebeslag	tunge
Bolt diameter	16 mm
Tykkelse tunge	16 mm
Hull diameter øye	17 mm
Antall regnskjermer	6

Polymer lengde254 mm

Mekaniske data

Min bruddstyrke SML	90 kN
Maks arbeidslast RTL	45 kN

Elektriske egenskaper

Spenningsnivå	24 kv
Holdespenning 50Hz	125
Impuls holdespenning positiv	205 kV
Krypestrømsvei	612 mm

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolator materiale	silikon
Standard	iec61109
Farge	grå