

Produktnavn	Kjemisk anker 280ml patron
El nummer	2858174
GTIN	7070701358925
ETIM-klasse	EC000529



PRODUKTBESKRIVELSE

Kjemisk Anker er en to-komponent epoxy basert ankermasse som fester bolter og armeringsjern i betong og mur ved temperaturer helt ned til -20 °C. Den gir en høyere ytelse enn de tradisjonelle polyesterbaserte systemene med kortere herdetid og forbedret kjemisk motstandsdyktighet. Den kan brukes også i fuktige eller våte områder.

Bruksområder:

- Kan brukes i hull under vann i kategori 2.
- Feste av gjerder og porter.
- Feste av oppheng til rør, kabelbroer og ventilasjonskanaler.
- Feste av veiskilt og gatelykter.
- Feste av armeringsjern og forskalingsstøtter.

Egenskaper:

- Høy styrke i sprekkefri betong.
- Feste uten ekspansjon tillater mindre hull og kortere avstand til andre bolter.
- Høy styrke ved feste av armeringsjern.
- Vidt spekter av applikasjoner ved middels last-bæring.
- Herder ved temperaturer ned til -20 °C.
- Kort herdetid.
- Patronen kan brukes gjentatte ganger. Delvis brukte patroner kan gjenbrukes ved å sette på en ny spiss.
- Kan benyttes i forskjellige hulldybder, se tabell.

- Kan brukes i sprekt betong med gjengebolter.

Dimensjoner

Lengde	250 mm
Høyde	70 mm
Bredde	70 mm
Vekt	450 g