

Produktnavn	1F Preterminert abbonnetuttak SC/APC, 30m kabel. Innendørs
El nummer	6923115
GTIN	7070701348858
ETIM-klasse	EC001409



PRODUKTBeskrivelse

Preterminert fiberuttak for legging innendørs fra vegg- eller skjøteboks .

Kabelen er ferdig terminert i vegguttaket med SC/APC konnektor.

Vegguttaket kan monteres på vegg, i veggboks og på DIN-skinne.

Vegguttaket har støvlukk og merkeskilt. RAL 9010

De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.

Dimensjoner

Lengde	260 mm
Høyde	60 mm
Bredde	280 mm
Vekt	700 g

Fysiske egenskaper

Antall fiber	1
Kabelkonstruksjon	tight buffered (tb)
Fiber type	ITU-T G.657 A2
Fargesekvens - Fiber	EIA/TIA-598A
Fargesekvens - Tube	EIA/TIA-598A

Ytre kappe materiale	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Kapfefarge	Hvit
Tykkelse ytre kappe	1 mm
Kabeldiameter	4 mm
Kabeldiameter toleranse	± 0.15 mm
Kabel nominell vekt	17 kg/km

Mekaniske og miljømessige egenskaper

Halogenfri	Ja
UV-bestandig	Ja
Metallfri	Ja
CPR	Ja
CPR klasse	dca-s2, d1, a1
Motstand ved strekk (N) IEC-60794-1-21-E1	400 N
Motstand mot slag (Nm) IEC-60794-1-21-E4	3
Minste bøyeradius ved installasjon IEC-60794-1-21-E11	20mm
Minste bøyeradius under drift IEC-60794-1-21-E11	15mm
Penetrationstest - Vatten IEC-60794-1-22-F5	compliant
Temperaturområde under drift IEC-60794-1-22-F1	-30°C to +70°C (max. change in attenuation shall be ≤ 0.15 db/km)
Meter pr forpakning	30 m

Tekniske spesifikasjoner - Skjøtebokser

Bruksområde	Innendørs, Utendørs
Skjøtekapasitet	1
Konnektor - typer	SC/APC SIMPLEX
Skjøteholder inkludert	Ja
Innfesting	DIN-skinne, Påvegg, Innfelt veggboks
IP klassifisering	IP40
Slagfasthet (EN 62262)	IK07
Farge	White RAL 9010
Materiale	ABS-PC
Halogenfri	Ja
Brannklasse	UL94 V0
UV-bestandig	Ja