

Produktnavn	Skjøteboks Midi Fiber Dome MFD 24F IP68
El nummer	6923287
Produkttype	24HS/MFD
GTIN	7070701340074
ETIM-klasse	EC002598



PRODUKTBESKRIVELSE

Robust IP68 skjøteboks for utendørs bruk.

Det kan skjøtes 24 fiber ,4 innkommende kabler evt midspan mot 6 abonnentkabler (2F).

Den unike bunnplaten muliggjør tilkopling av opptil 6 abonnentrør/kabler. Rør og kabel får automatisk strekkavlastning ,og tetning mot boksen, ved montering. Ubenyttede innganger kan benyttes som kundetilkoblinger. Boksen har 4 stk innfestninger for strekkelement

Skjøteboksen levereres med:

- 2 stk skjøtekasett (12F/kassett) med skjøteholdere for skjøtehylse ø2,4xL45mm
- Kabeltetting/vulketape
- 6 stk feste for strekkelement
- 6 stk blindplugg
- 1 stk tube tettningsfett
- Strips og skruer

Innkommende kabel/rør: 4x(2,5-8,0 mm) eller midspan

Utgående kabel/rør: 6x(2,5-8,0 mm)

Skjøteboksen er designet for nedgravning, ikke for stolpemontering.

Dimensjoner

Lengde	190 mm
Høyde	190 mm
Bredde	360 mm
Vekt	1 300 g

Tekniske spesifikasjoner - Skjøtebokser

Bruksområde	Utendørs
Skjøtekapasitet	24
Innganger/porter	10
Diameter Innkommende kabel	2.5-8.0mm
Midspan inngang	Ja
Skjøtebrett - inkludert	2
Maks fiber pr skjøtebrett	12
Skjøteholder inkludert	Ja
Slakkebrett inkludert	Ja
Låsbar	Nei
IP klassifisering	IP68
Slagfasthet (EN 62262)	ik09
Farge	Svart/Rød
Materiale	polypropylene fiberglass
Temperaturområde under installasjon	-10°c till +50°c
Temperaturområde under drift	-20°c till +60°c