

Produktnavn	Fiberuttak OTO 2xSC SPX 80x80x20mm, IP40
EI nummer	6923332
GTIN	7070701316765
ETIM-klasse	EC001409



PRODUKTBESKRIVELSE

Et lite og fleksibelt IP40 klassifisert fiberuttak for innendørs montasje. Kan festes på DIN-skinne.

Uttaket har integrerte fjærbelastede støvlukk.

Leveres med:

- Skjøtekassett for 2 fiber
- Kabeltetning max 5mm
- Festemateriell

Uttaket er tilpasset for bruk av G657-fiber, og kapasitet til 2xSC simplex adaptere.

NB: Dersom man benytter 2 stk adaptere, må man benytte adaptere uten ører.

- Elnr: 6977454 - Adapter SM SC/UPC simplex uten ører
- Elnr: 6977455 - Adapter SM SC/APC simplex uten ører

Kabel/rør med maks 5mm i diameter kan tas inn fra baksiden, ovenfra eller unnenfra.

Som opsjon kan uttaket leveres med adapter og fiberhale, SC/UPC eller SC/APC. EI nr: 9101204 - 9101207

Dimensjoner

Lengde	80 mm
Høyde	20 mm
Bredde	80 mm
Vekt	50 g

Tekniske spesifikasjoner - Skjøtebokser

Bruksområde	Innendørs
Skjøtekapasitet	2
Konnektor - kapasitet	2
Konnektor - typer	SC, SC/UPC, SC/APC, LC, LC/UPC, LC/APC
Diameter Innkommende kabel	max 5mm
Skjøtebrett - inkludert	1
Maks fiber pr skjøtebrett	2
Skjøteholder inkludert	Ja
Innfesting	DIN-skinne, Påvegg, Innfelt veggboks
IP klassifisering	IP40
Slagfasthet (EN 62262)	IK07
Farge	White RAL 9010
Materiale	ABS-PC
Halogenfri	Ja
Brannklasse	ul 94-v0
Vekt	50 g