

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Produktnavn | ODF 1,5U Preterm. 48F 24xSCD/UPC 30 meter QXAI G652D |
| El nummer   | 6977520                                              |
| GTIN        | 7070701339795                                        |
| ETIM-klasse | EC001130                                             |



PRODUKTBESKRIVELSE

Preterminert fiberpanel for rask og enkel installering.

Fiberpanelet er pre-terminert med 48 fiber QXAI SM kabel.

24 SC/UPC konnektorer er montert på kabelen, og installert i adaptere på fiberpanelet.

Ferdig terminert panel gir lavere dempning og en mye raskere installasjon

Fiberpanelet leveres med:

- 30m QXAI SM kabel
- Adapterplate for 24xSC Duplex
- 24xSC/UPC Duplex adaptere
- Brakett for 19" rack
- 4 stk mutter og skrue for 19" rack
- Div strips
- 3 stk varselsskilt for laser
- Dobbelsidig tape
- QR-kode monteringsanvisning

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 300 mm |
|--------|--------|

|        |         |
|--------|---------|
| Høyde  | 66 mm   |
| Bredde | 430 mm  |
| Vekt   | 7 350 g |

Teknisk spesifikasjon - ODF

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Kapasitet (Antall fiber)                  | 48                 |
| Adapterplate                              | 24xsc duplex       |
| Adaptere inkludert                        | 24xscd upc         |
| Preterminert                              | Ja                 |
| Fiber type                                | qxai itu-t g652d   |
| Fiberantall kabel                         | 48                 |
| Kabel lengde                              | 30                 |
| Uttrekkbar                                | Ja                 |
| Innfesting                                | 19" rack           |
| Høyde                                     | 1,5 U              |
| Dybde - ODF                               | 282 mm             |
| Farge                                     | Lys grå RAL 7035   |
| Materiale                                 | Pulverlakkert stål |
| Bruksområde                               | Innendørs          |
| Temperaturområde under drift              | -40~70 °C          |
| Temperaturområde ved lagring og transport | -40~70°C           |