

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | ORM5 Veggboks 2xSCD/LCQ IP54 m/skjøtekassett 12fiber og lås |
| El nummer   | 6923330                                                     |
| GTIN        | 7070701175874                                               |
| ETIM-klasse | EC002067                                                    |



PRODUKTBESKRIVELSE

Robust IP54 klassifisert låsbar veggboks for innen-/utendørs bruk.

Leveres med:

- Skjøtekassett med skjøteholder for 12 fiber
- Adapterholder for 2XSC duplex / 2xLC quad
- Kabelgjennomføring: 1x(3-16mm)
- Kabelgjennomføring: 2x(5-10mm)
- Kabelgjennomføring:2x(1,8-3mm)
- Kabelgjennomføringer bak: 2x(3-10mm)
- Lås
- Strekkavlastninger for kevlar/aramid-garn
- Gummipakkninger
- Brakett for å holde lokket oppe under arbeid i boksen
- Festemateriell

Boksen har plass for fuktsperre for opp til 16mm fiberrør.

[Wall mount optical distribution box ORM 5 - YouTube](#)

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 235 mm |
| Høyde  | 49 mm  |
| Bredde | 162 mm |
| Vekt   | 700 g  |

Tekniske spesifikasjoner - Skjøtebokser

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bruksområde                  | Utendørs                                               |
| Skjøtekapasitet              | 12                                                     |
| Konnektor - kapasitet        | 8                                                      |
| Konnektor - typer            | lc/upc quad, sc/apc duplex, sc/upc duplex, lc/apc quad |
| Innganger/porter             | 7                                                      |
| Diameter Innkommende kabel   | 3-16mm                                                 |
| Skjøtebrett - inkludert      | 1                                                      |
| Maks fiber pr skjøtebrett    | 12                                                     |
| Skjøteholder inkludert       | Ja                                                     |
| Låsbar                       | Ja                                                     |
| IP klassifisering            | ip54                                                   |
| Slagfasthet (EN 62262)       | ik10                                                   |
| Farge                        | Lys grå RAL 7035                                       |
| Materiale                    | abs-pc                                                 |
| Halogenfri                   | Ja                                                     |
| Brannklasse                  | ul94-v0                                                |
| UV-bestandig                 | Ja                                                     |
| Temperaturområde under drift | -45 °c/+70 °c                                          |