Datablad/FDV

Produktnavn	Rørskjøt DI 20/16mm-12/10mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar
El nummer	2821596
GTIN	7070701337456
ETIM-klasse	EC001475



PRODUKTBESKRIVELSE

Overganger benyttes for å skjøte to mikrorør med ulik diameter. Rørendene trykkes inn i koblingen, de festes automatisk (push and pull). Koblingene tåler et arbeidstrykk på 16 bar og er vann og gasstette. For å demontere koblingene trykkes låseringen mot midten av koblingen og rørene kan frigjøres. IP-klassifisering: IP68 Temperaturområde: -10C̊ till +60C̊ Arbeidstrykk: Maks 16 bar

Dimensjoner

Lengde	77 mm
Høyde	34 mm
Bredde	34 mm
Vekt	26 g

Teknisk spesifikasjon - Rørskjøt

Type	Overgang
Mikrorør størrelse 1	20/16mm
Mikrorør størrelse 2	12/10mm
Maks Lufttrykk	16 Bar
Farge	Transparent
IP klassefisering	IP68
Temperaturområde under drift	-10°C - +60°C

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com