

Produktnavn	Fuktsperre fiberrør 12mm For 3,0-8,6mm kabel
El nummer	2822264
GTIN	7070701199283
ETIM-klasse	EC002065



PRODUKTBeskrivelse

Kabeltetninger skal benyttes for å tette mellom en installert fiberkabel og røret det er lagt i. Tetningene forhindrer vann, fukt og smuss i å trenge inn i røret. Et lite men viktig tilbehør som kan forlenge livslengden og kvaliteten på installasjonen samtidig som den gjør et eventuelt bytte av kabelen i fremtiden enklere. Kanalisasjonen forblir tørr og uten smuss og muliggjør derfor en problemfri utblåsing av eksisterende kabel og innblåsing av ny. Denne kabeltetningen er utformet som en rørforsegling. Rørforseglingen monteres etter at fiberen er installert. Fiberen føres gjennom koblingen som så trykkes på rørets ende og den festes automatisk i riktig posisjon. IP-klassifisering: IP68 Temperaturområde: -15°C til +45°C Forseglingstrykk: 1 bar Brannklassifisering: UL94 V-2 Standard: ISO 14743 (rørskjøter til rør av termoplast)

Dimensjoner

Lengde	19 mm
Høyde	28 mm
Bredde	28 mm
Vekt	9 g

Teknisk spesifikasjon - Fuktsperre

Type	Fuktsperre
For fiberrør dimensjon	12mm
Kan gjenåpnes	Nei
For kabel diameter	3.0 - 8.6 mm
Gass og vanntett	Ja

Trykktetthet	1 Bar
Temperaturområde under drift	-15°C - +45°C
Farge	Transparent
Brannklasse	UL94 V-2
IP klassifisering	IP68