


Produktnavn	Abonnentkabel 1xLC/APC-åpen 30m Preterm 4,0mm G657A2 hvit LSZH
Vare-/EI nummer	6923465
GTIN	7070701176321
ETIM-klasse	EC000748



PRODUKTBESKRIVELSE

Konnektert kabel for legging innendørs mellom vegg- eller skjøteboks og hjemmesentral (CPE) hos abonnent. Kabelen er konnektert i en ende med LC/APC konnektor.

Kabelen produseres med CORNING G657A2 fiber og testes i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE standarden.

Kabelen er hvit, halogenfri, brannhemmende med ytterdiameter 4mm.

De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.

Dimensjoner

Lengde	260 mm
Høyde	45 mm
Bredde	210 mm
Vekt	424 g

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

Maks demping pr konnektor (APC)	0,3 dB
Max Optical Return Loss for APC connector	-65 dB
Radius of Curvature APC	5-12
Max Vertex Offset	50 µm

Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

Lengde	30 m
Fiber type	ITU-T G.657 A2
Ytre kappe materiale	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Kappefarge	Hvit
Kabeldiameter	4 mm
Halogenfri	Ja