

<b>Produktnavn</b>	Abonnentkabel 1xSC/UPC-åpen 30m Preterm 4,0mm G657A2 hvit LSZH
<b>Vare-/EI nummer</b>	6923456
<b>GTIN</b>	7070701176055
<b>ETIM-klasse</b>	EC000748



## PRODUKTBeskrivelse

Konnektert kabel for legging innendørs mellom vegg- eller skjøteboks og hjemmesentral (CPE) hos abonnent. Kabelen er konnektert i en ende med SC/UPC konnektor.

Kabelen produseres med CORNING G657B2 fiber og testes i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE standarden.

Kabelen er hvit, halogenfri, brannhemmende med ytterdiameter 4mm.

De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.

## Dimensjoner

<b>Lengde</b>	260 mm
<b>Høyde</b>	45 mm
<b>Bredde</b>	210 mm
<b>Vekt</b>	426 g

## Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

<b>Maks dempning pr konnektor (UPC)</b>	0,2 dB
<b>Max Optical Return Loss for UPC connector</b>	-55 dB
<b>Radius of Curvature UPC</b>	7-25 mm
<b>Max Vertex Offset</b>	50 µm

## Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

Lengde	30 m
Fiber type	ITU-T G.657 A2
Ytre kappe materiale	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Kapfefarge	Hvit
Kabeldiameter	4 mm
Halogenfri	Ja

## Tekniske spesifikasjoner - Fiberhaler

Konnektor type	SC/UPC
Lengde	30 m