


Produktnavn	Fiberhale SM SC/APC 1m G657A Gul 900µm LSZH
EI nummer	6977421
GTIN	7070701184371
ETIM-klasse	EC000748



PRODUKTBESKRIVELSE

Melbye sine fiberhaler har lav demping og lav refleksjon.

Kappen er av halogenfri og flammehemmende plast.

Alle fiberhaler er markert med et unikt ID-nummer, og har full sporbarhet. Individuell måleprotokoll følger med alle fiberhaler.

Dimensjoner

Lengde	150 mm
Høyde	10 mm
Bredde	150 mm
Vekt	4 g

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

Maks demping pr konnektor (APC)	0,3 dB
Max Optical Return Loss for APC connector	-65 dB
Radius of Curvature APC	5-12 mm
Max Vertex Offset	50 µm
Fiber instick/utstick (nm)	0 +/- 50 nm

Tekniske spesifikasjoner - Fiberhaler

Konnektor type	SC/APC
Fiber type	ITU-T G.657 A1
Antall fiberhaler pr forpakning	1
Lengde	1 m
Type Sekundærbeskyttelse	Semi Tight
Farge sekundærbelegg	Gul
Temperaturområde under drift	-40°C - 85°C