

Produktnavn	Fibersnor 2xMM OM3 LC-LC 3m OM3 Turkis 2mm LSZH
El nummer	6977393
Produkttype	LC/UPC-LC/UPC, OM3
GTIN	7070701184098
ETIM-klasse	EC001263



PRODUKTBESKRIVELSE

Fibersnor multimodus OM3-300 50/125µm med turkis (aqua) 2mm duplex kabel og 2XLC-LC kontakter. Halogenfri i henhold til EN 60754-1/2 og brannhemmende i henhold til IEC 60332-2-2 og IEC 60332-3-24.

Oppfyller kravene i IEC 61300 og TELCORDIA GR-326-CORE.

ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og leveres med individuell testprotokoll.

Dimensjoner

Lengde	205 mm
Høyde	10 mm
Bredde	180 mm
Vekt	33 g

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

Maks dempning pr konnektor (UPC)	0,2 dB
Max Optical Return Loss for UPC connector	-35 dB

Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

Lengde	3 m
--------	-----

Fiber type	OM3
Ytre kappe materiale	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Kapfefarge	aqua
Kabeldiameter	2 mm
Temperaturområde under drift	-40°C till +85°C
Temperaturområde ved lagring og transport	-40°C till +85°C
Halogenfri	Ja