

Produktnavn	Fibersnor SM 2xLC/A-LC/A 10m G657A Gul 2mm LSZH
EI nummer	6977127
Produkttype	2XLC/APC-LC/APC, SM
GTIN	7070701181431
ETIM-klasse	EC001263



PRODUKTBESKRIVELSE

Vår serie med fibersnorer har lav demping og lav refleksjon. Fibersnorene er produsert med CORNING G657A fiber og kontrollmålt i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE-standarden. Ytterkappe er gul, halogenfri og brannhemmende. Fibersnoren er markert med et unikt ID nummer, og har full sporbarhet og individuell måleprotokoll. På snor med SC kontakter er en leder svart, og den andre er rød. Snoren med LC-kontakter har en leder som er merket hvit, og den andre gul. Det er ikke alle varianter som lagerføres, status og beholdning ved forespørsel.

Dimensjoner

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

Maks demping pr konektor (APC)	0,3 dB
Max Optical Return Loss for APC connector	-65 dB
Radius of Curvature APC	5-12 mm
Max Vertex Offset	50 µm
Fiber instick/utstick (nm)	0 +/- 50 nm

Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

Lengde	10 m
Fiber type	ITU-T G.657 A1
Ytre kappe materiale	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

Kapfefarge	Blå
Kabeldiameter	2 mm
Temperaturområde under drift	-40°C till +85°C
Temperaturområde ved lagring og transport	-40°C till +85°C
Maks Installsjonskraft	97 N
Halogenfri	Ja