

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Produktnavn | Fibersnor SM 2xLC/A-LC/A 20m G657A Gul 2mm LSZH |
| EI nummer   | 6977129                                         |
| Produkttype | 2XLC/APC-LC/APC, SM                             |
| GTIN        | 7070701181455                                   |
| ETIM-klasse | EC001263                                        |



PRODUKTBESKRIVELSE

Vår serie med fibersnorer har lav demping og lav refleksjon. Fibersnorene er produsert med CORNING G657A fiber og kontrollmålt i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE-standarden. Ytterkappe er gul, halogenfri og brannhemmende. Fibersnoren er markert med et unikt ID nummer, og har full sporbarhet og individuell måleprotokoll. På snor med SC kontakter er en leder svart, og den andre er rød. Snoren med LC-kontakter har en leder som er merket hvit, og den andre gul. Det er ikke alle varianter som lagerføres, status og beholdning ved forespørsel.

Dimensjoner

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Maks demping pr konektor (APC)            | 0,3 dB      |
| Max Optical Return Loss for APC connector | -65 dB      |
| Radius of Curvature APC                   | 5-12 mm     |
| Max Vertex Offset                         | 50 µm       |
| Fiber instick/utstick (nm)                | 0 +/- 50 nm |

Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Lengde               | 20 m                          |
| Fiber type           | ITU-T G.657 A1                |
| Ytre kappe materiale | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Kapfefarge                                | Blå              |
| Kabeldiameter                             | 2 mm             |
| Temperaturområde under drift              | -40°C till +85°C |
| Temperaturområde ved lagring og transport | -40°C till +85°C |
| Maks Installsjonskraft                    | 97 N             |
| Halogenfri                                | Ja               |