

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Produktnavn | Fibersnor SM SC/UPC-SC/UPC 15m G657A Gul 2mm LSZH |
| EI nummer   | 6977158                                           |
| Produkttype | SC/UPC-SC/UPC, SM                                 |
| GTIN        | 7070701181745                                     |
| ETIM-klasse | EC001263                                          |



PRODUKTBESKRIVELSE

Fibersnor singlemodus G657A med gul 2mm simplekskabel og SC/UPC-SC/UPC-kontakter.

Halogenfri i henhold til EN 60754-1 / 2 og flammehemmende i henhold til IEC 60332-2-2.

Oppfyller kravene i IEC 61300, EN186000-1, EIA / TIA-455 og TELCORDIA GR-326-CORE / GR-63.

ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og levert med individuelle måleprotokoller.

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 205 mm |
| Høyde  | 20 mm  |
| Bredde | 180 mm |
| Vekt   | 68 g   |

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Maks dempning pr konnektor (UPC)          | 0,2 dB |
| Max Optical Return Loss for UPC connector | -55 dB |
| Radius of Curvature APC                   | 7-12   |
| Radius of Curvature UPC                   | 7-25   |
| Max Vertex Offset                         | 50 µm  |

Fiber instick/utstick (nm)0 +/- 50

Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Lengde                                    | 15 m                          |
| Fiber type                                | ITU-T G.657 A1                |
| Ytre kappe materiale                      | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Kapfefarge                                | Gul                           |
| Kabeldiameter                             | 2 mm                          |
| Temperaturområde under drift              | -40°C till +85°C              |
| Temperaturområde ved lagring og transport | -40°C till +85°C              |
| Maks Installsjonskraft                    | 98                            |
| Halogenfri                                | Ja                            |