

Produktnavn	Fibersnor SM SC/UPC-SC/UPC 20m G657A Gul 2mm LSZH
EI nummer	6977159
Produkttype	SC/UPC-SC/UPC, SM
GTIN	7070701181752
ETIM-klasse	EC001263



PRODUKTBeskrivelse

Fibersnor singlemodus G657A med gul 2mm simplekskabel og SC/UPC-SC/UPC-kontakter.

Halogenfri i henhold til EN 60754-1 / 2 og flammehemmende i henhold til IEC 60332-2-2.

Oppfyller kravene i IEC 61300, EN186000-1, EIA / TIA-455 og TELCORDIA GR-326-CORE / GR-63.

ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og levert med individuelle måleprotokoller.

Dimensjoner

Lengde	205 mm
Høyde	20 mm
Bredde	180 mm
Vekt	85 g

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

Maks dempning pr konnektor (UPC)	0,2 dB
Max Optical Return Loss for UPC connector	-55 dB
Radius of Curvature APC	7-12
Radius of Curvature UPC	7-25
Max Vertex Offset	50 µm

Fiber instick/utstick (nm)0 +/- 50

Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

Lengde	20 m
Fiber type	ITU-T G.657 A1
Ytre kappe materiale	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Kapfefarge	Gul
Kabeldiameter	2 mm
Temperaturområde under drift	-40°C till +85°C
Temperaturområde ved lagring og transport	-40°C till +85°C
Maks Installsjonskraft	98
Halogenfri	Ja