

Produktnavn	Fibersnor SM SC-SC/A 2m G657A Gul 2mm LSZH
El nummer	6977162
Produkttype	SC/UPC-SC/APC, SM
GTIN	7070701181783
ETIM-klasse	EC001263



PRODUKTBESKRIVELSE

Fibersnor singlemodus G657A med gul 2mm simplexskabel og SC/UPC-SC/APC-kontakter.

Halogenfri i henhold til EN 60754-1 / 2 og flammehemmende i henhold til IEC 60332-2-2.

Oppfyller kravene i IEC 61300, EN186000-1, EIA / TIA-455 og TELCORDIA GR-326-CORE / GR-63.

ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og levert med individuelle måleprotokoller.

Dimensjoner

Lengde	205 mm
Høyde	10 mm
Bredde	180 mm
Vekt	20 g

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

Maks dempning pr konnektor (UPC)	0,2 dB
Maks dempning pr konnektor (APC)	0,3 dB
Max Optical Return Loss for UPC connector	-55 dB
Max Optical Return Loss for APC connector	-65 dB
Radius of Curvature APC	5-12 mm

Radius of Curvature UPC	7-25 mm
Max Vertex Offset	50 µm
Fiber instick/utstick (nm)	0 +/- 50 nm

Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

Lengde	2 m
Fiber type	ITU-T G.657 A1
Kapfefarge	Gul
Kabeldiameter	2 mm
Temperaturområde under drift	-40°C till +85°C
Temperaturområde ved lagring og transport	-40°C till +85°C
Maks Installasjonskraft	98 N
Halogenfri	Ja