

Produktnavn	Fiberhale OM4 LC/PC 1m 12 pk 50/125 Lilla LSZH m/hylser
EI nummer	9104248
GTIN	7070701326139
ETIM-klasse	EC000748



PRODUKTBESKRIVELSE

Fiberhale, multimode OM4.

Halogenfrie i henhold til EN 60754-1/2 og brannhemmende i henhold til IEC 60332-2-2.

Oppfyller kraven i IEC 61300 og TELCORDIA GR-326-CORE.

ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og leveres med individuell måleprotokoll.

Med 45 mm påmonterte skjøtehylser (2.4 mm ferdig krympet).

Dimensjoner

Høyde	1 mm
Vekt	86 g

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

Maks dempning pr konnektor (UPC)	0,2 dB
Max Optical Return Loss for UPC connector	-35 dB
Fiber instick/utstick (nm)	0 +/- 50nm

Tekniske spesifikasjoner - Fiberhaler

Konnektor type	LC
Fiber type	OM4
Antall fiberhaler pr forpakning	12
Lengde	1 m
Type Sekundærbeskyttelse	Semi Tight
Farge sekundærbelegg	Magenta (Lilla)
Fargesekvens - Fiber	EIA/TIA-598A
Skjøtehylse inkludert	Ja
Temperaturområde under drift	-40°C - +85°C